

S.C. Metronom Sig S.R.L.

Nr. ord. reg. com/an: J06/107/2000 – C.I.F.: RO12824081

Punct de lucru: Unirea, Nr. 67M

Telefon/Fax: 0263-228035

Cod IBAN RON: RO96BTRL00601202953952XX Banca Transilvania

Cod IBAN EURO: RO45BTRL00604202953952XX Banca Transilvania

Cod IBAN RON: RO23RNCB0038045906280001 Banca Comerciala Romana



FISA TEHNICA
TUBURI FLEXIBILE ONDULATE HALOGEN FREE (HFFR)
Tub Tip Copex (Gofrat)

Aplicatii: În toate locurile în care este necesară o protecție mecanică, pentru traseele de cabluri pozate pe pereți sau sub tencuiala zidurilor sau în tavan, precum și sub șapă pentru protecția cablurilor și conductorilor electrici.

Material: HDPE;

Culoare: negru, gri închis, gri deschis;

Rezistența la strivire/compresiune: clasa 2 mediu = 320N/5cm la +20°C

clasa 3 mediu = 750N/5cm la +20°C

Rezistența la impact: clasa 2 mediu, 1J la -5°C

clasa 3 mediu, 2J la -5°C

Temperatura de lucru: minimă -25°C

maximă +120°C

Comportament la ardere: Nu degaja gaze toxice sau corozive;

Rezistența la flacara: ignifugat, nu intretine arderea;

Rezistența la izolație: 100 Mohm la 600V;

Rezistența dielectrică: 2000V la 50 Hz.

Lungime de executie standard: 25m/ 50m / 100m

TIP MTFXU	DIAM. EXTERIOR	DIAM. INTERIOR	MASA G/M	METRI/ COLAC
MTFXU13	13	8,44	20	100
MTFXU16	16	11,2	28	100
MTFXU20	20	14,9	38	100
MTFXU25	25	18,4	55	50
MTFXU32	32	25,1	90	25

TIP MTFXG	DIAM. EXTERIOR	DIAM. INTERIOR	MASA G/M	METRI/ COLAC
MTFXM13	13	8,36	25	50
MTFXM16	16	11,12	40	50
MTFXM20	20	14,8	50	50
MTFXM25	25	19,3	70	50
MTFXM32	32	26,2	110	25