



CERTIFICAT DE CALITATE

CARACTERISTICI FIZICE, MECANICE SI ELECTRICE LA TUBURILE DIN PVC

Utilizari

- Rețele electrice îngropate în șape
- Protecție pentru diverse rețele.

Caracteristici mecanice si fizice ale tevilor din PVC

Nr. crt.	DN (mm)	Grosimea peretelui maxima in functie de solicitari, tip, tolerante		
		USOARE (U)	MEDII (M)	GRELE
1	13±0,2	1,0±0,2	1,2±0,1	-----
2	16±0,2	1,0±0,2	1,3±0,1	1,5±0,1
3	18±0,2	1,0±0,2	1,4±0,2	1,6±0,2
4	20±0,3	1,2±0,2	1,5±0,2	2,00±0,3
5	25±0,3	1,2±0,3	1,8±0,2	2,20±0,3
6	32±0,3	1,5±0,3	2,4±0,3	3,50±0,4
7	40±0,4	1,6±0,3	2,80±0,3	3,80±0,5
8	50±0,2	1,8±0,4	3,00±0,5	4,50±0,5
9	63±0,3	1,8±0,4	3,00±0,5	4,80±0,5
10	75±0,3	1,8±0,4	3,80±0,5	5,00±0,5
11	90±0,3	1,8±0,4	4,00±0,5	6,00±0,5
12	110±0,4	2,0±0,5	4,00±0,5	6,50±0,5

Conditii tehnice de calitate:

Nr. crt.	Denumire caracteristici	U.M.	Conditii de admisibilitate (valoare, clasa)		
			USOR	MEDIU	GREU
1	Rezistenta la compresiune	N	320	750	1250
2	Rezistenta la impact	J	0,5	2	2
3	Temperatura minima de utilizare	°C	-25	-25	-25
4	Temperatura maxima de utilizare	°C	+60	+60	60
5	Comportare la foc		Nu propaga flacara		

Tipul imbinarii: este elastica (demonatabila) cu mufa de legatura

Lungimi de livrare: 3000/4000 mm

