

# Disc abraziv pe fibră vulcanizată

## FS 964 ACT



### Caracteristici

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Agent de încliere | Rășină sintetică |
| Tip granulă       | Corund ceramic   |
| Înveliș           | dens             |

### Beneficiile produsului

fibrodisc premium cu performanțe remarcabile în prelucrarea oțelului  
- efect de autoascutire, microcristalin - agresivitate mare pe întreaga durată de viață - aderență remarcabilă a granulelor

### Materiale

|      |   |
|------|---|
| Oțel | ● |
| Inox | ● |

### Domenii de utilizare

- Construcții de oțel
- Construcții de conducte
- Construcția aparatelor și recipientilor

### Granulații:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Diametru x Alezaj<br>în mm | Formă de<br>ștanțare | Granulă | Vmax m/s | Nr. de<br>rotații<br>max. permis | Tip abraziv<br>pe suport | Formă<br>alezaj | Unit.<br>ambalare<br>/buc. | Cod<br>articol |
|----------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 24      | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330478         |
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 60      | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330479         |
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 50      | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330480         |
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 80      | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330481         |
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 40      | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330482         |
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 120     | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330483         |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Diametru x Alezaj<br>în mm | Formă de<br>ștanțare | Granulă | Vmax m/s | Nr. de<br>rotații<br>max. permis | Tip abraziv<br>pe suport | Formă<br>alezaj | Unit.<br>ambalare<br>/buc. | Cod<br>articol |
|----------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 115 x 22                   | ⊗ 30                 | 36      | 80 m/s   | 13300 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330498         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 24      | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330484         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 36      | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330485         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 40      | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330486         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 60      | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330487         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 50      | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330488         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 80      | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330490         |
| 125 x 22                   | ⊗ 30                 | 120     | 80 m/s   | 12200 1/min                      | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330491         |
| 180 x 22                   | ⊗ 30                 | 24      | 80 m/s   | 8500 1/min                       | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330489         |
| 180 x 22                   | ⊗ 30                 | 36      | 80 m/s   | 8500 1/min                       | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330492         |
| 180 x 22                   | ⊗ 30                 | 40      | 80 m/s   | 8500 1/min                       | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330493         |
| 180 x 22                   | ⊗ 30                 | 50      | 80 m/s   | 8500 1/min                       | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330494         |
| 180 x 22                   | ⊗ 30                 | 60      | 80 m/s   | 8500 1/min                       | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330495         |
| 180 x 22                   | ⊗ 30                 | 80      | 80 m/s   | 8500 1/min                       | FS 964                   | Gaură în stea   | 25                         | 330496         |

#### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

