

PROFIBUS DP - Cablu PROFIBUS



L2 PROFIBUS DP

Schrack-Info

Utilizare:

Cablu de conexiuni și legătură utilizat în construcția de mașini și utilaje, de exemplu la interconectarea segmentelor de magistrală.

Standarde:

- Conform DIN 19245 T3
- EN 50170
- Corespunde Siemens Nr. 6XV1830-OEH10
- CPR: Eca



Scanajă cu telefonul
mobil sau tableta

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Manta interioară
- 4) Ecran din folie de aluminiu cașerată cu folie de plastic
- 5) Tresă cupru stanată
- 6) Manta exterioară din PVC, violet

Date Tehnice

Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-40...+70
Rezistență conductor	max.	Ohm/km	57,1
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	1000
Impedanța caracteristică	1-5 MHz	Ohm	150
Rază de curbură	min.	mm	150

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	MASĂ NETĂ	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu PROFIBUS DP 1x2x0,64/2,55 PVC	8,00mm	27,00kg/km	1m.	0,08kg/m			XC155002
Cablu PROFIBUS DP 1x2x0,64/2,55 PVC	8,00mm	27,00kg/km	100m.	0,08kg/m			X155002--C
Cablu PROFIBUS DP 1x2x0,64/2,55 PVC	8,00mm	27,00kg/km	500m.	0,08kg/m			X155002--D
Cablu PROFIBUS DP 1x2x0,64/2,55 PVC	8,00mm	27,00kg/km	1000m.	0,08kg/m			X155002--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

