

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 iIL Indicator Luminos Simplu, Rosu, 110-230 Vca

A9E18320

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 iIL
Tip produs sau componenta	Lampă modulară
nume scurt al dispozitivului	iIL
[Us] tensiune de alimentare nominala	110...230 V c.a. la 50/60 Hz 110...130 V c.c.

Suplimentare

indicator light	1 LED rosu, 100000 H 0,3 W)
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN simetrica
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea superioara ProDis
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	82 mm
latime	18 mm
adancime	69,5 mm
culoare	Alb (RAL 9003)
terminal auxiliar de conectare	terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 0,5 mm² terminal tunel 2 cablu(ri) rigid 2,5 mm² terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 0,5 mm² terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2,5 mm² terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil cu pin 2,5 mm²
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

standarde	SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP	IP2 IPxx B
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	2,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate colet(Lbs)	38,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	7,900 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	516,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,120 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	3
--	---

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.