

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact auxiliar - 1 OC sau 1 SD sau 1 SDE sau 1 SDV

29450

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	OF SD SDE SDV
aplicatie a dispozitivului	Breaker status monitoring
Compatibilitate gama	Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200) Compact (Compact INS) Compact (Compact INV) Compact (ComPact NSX) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard) Compact (ComPact NSX DC)
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip eroare	Defect electric general
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF for open/close Indicator declanșare for indicator declansare releu Declansare defectiune for electrical fault
tip contacte auxiliare	Standard
mod de montare	Clipsabil
[Ith] curent termic conventional in aer liber	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. DC-14: 0,05 A at 110 V c.c. DC-14: 0,03 A at 250 V c.c.
sarcina minima	100 mA la 24 V c.c.

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

terminal auxiliar de conectare	arc 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600 Piese de schimb pentru Compact NS1600b...3200

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	1,400 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate colet(Lbs)	16,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	174,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Înălțime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,591 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	16
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Product contains halogen above thresholds
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.