



Separator De Sarcina Decuplare Vizibil Interpact Inv100 - 100 A - 3 Poli

31160

Principale

Gama	ComPact
nume produs	Compact INV
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
descriere poli	3P
Tip retea electrica	C.c. C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
culoare maner	Negru
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-21A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-22A 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23B 100 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[UI] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber	100 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	30 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz 330 kA cu întrerupător de protecție în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	125 V c.c. 690 V c.a. 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie	Da
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Da
grad de poluare	3

Suplimentare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip de control	Maner rotativ
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina Placa
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
putere maxima	AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 22 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23 45 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23 55 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23 55 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 55 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
dificultate nominala	NeIntrerupt
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1,8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3 2,2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 4,9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 8,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica	15000 cic
durabilitate electrica	AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz DC-22A:1500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-23A:1500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
pasul conexiunii	45 mm
inaltime	136 mm
latime	140 mm
adancime	96 mm
greutate neta	2 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 IEC 60947-1
certificari produs	CCC KEMA-KEUR
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to EN 50102
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,0 cm
Latime prima forma de impachetare	14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate colet(Lbs)	2,236 kg

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	20,89 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	69
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

