

Fișă tehnică produs

Specificatii



Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 12 A - Bobina 230 V C.A.

LE1D12P7

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys LE
nume scurt al dispozitivului	LE1D
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
aplicatie a dispozitivului	Standard
categorie de utilizare	AC-3
compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Contactor
tip de control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentare

putere motor kW	3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	12 A
[Uc] control circuit voltage	230 V c.a. 50/60 Hz
numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO20 jos
latime	88 mm
inaltime	166 mm
adancime	128,5 mm
greutate neta	0,92 kg

Mediu

material	Policarbonat
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 60947-4-1
temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
caracteristica de mediu	Mediu standard
certificari produs	UKCA

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,500 cm
Latime prima forma de impachetare	15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	21,000 cm
Greutate colet(Lbs)	875,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	39,580 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	124
--	-----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

