

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator cu revenire jaluzele 10A 1m alb

NU310718SC

Principale

Gama	Noua Unica
aplicatie a dispozitivului	Control
Tip produs sau componenta	Buton acționare storuri
prezentare dispozitiv	Mecanism
curent nominal	10 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
mod de fixare	Clipsare
culoare	Alb (RAL 9003)
Culoare principala	Alb

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
numar module	1 modul
tip tehnologie	Electromecanic
actuatoar	Clapeta
numar de clapete	2
functie de comutare	Cap scara
aplicatie comutator	Jaluzeza/stor
numar de poli	1
tip si compozitie contacte	1 C/O
blocare mecanica	Interblocaj sus/jos
curent nominal intrerupt	2,5 A pentru motor
distanța de deschidere	> 3 mm
lampa de veghe	Fara LED
marcaj	Jos UP
conexiuni - borne	Borne cu surub
sectiune cablu	2,5 mm² flexibil cablu 1,5...2,5 mm² flexibil cablu 2,5 mm² rigid cablu 1,5...2,5 mm² rigid cablu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,6
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
standarde	Directiva de joasa tensiune EN 60669-1 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs	ISI UE
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...40 °C
adancime de montaj	31,5 mm
adancime	40,6 mm
latime	22,5 mm
inaltime	45 mm
greutate neta	0,035 kg

Mediu

grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP4X
caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Alcool Sapun lichid Decolorant Acetona Benzina Rezistent UV Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,300 cm
Latime prima forma de impachetare	4,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate colet(Lbs)	25,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	304,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03

Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,284 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative







