

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret cu Montaj Aparent Pragma, Ip30, 1X13 Module, fara Usa

PRA10201

 Fabricatie intrerupta la data de: 31 oct. 2023

 Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
latime	Exterior: 336 mm
inaltime	Exterior: 300 mm
adancime	Exterior : 123 mm
18 module pe rand	13
Numar de randuri orizontale	1
clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
echipament furnizat	1 x eticheta de identificare 1 x marking kit 1 x bloc terminal 1 x banda de obturare
Tip de usa	Fara

Suplimentare

montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	26
numarul total de module de 18 mm	13
puterea disipata in W	22 W
[In] calibru	63 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
Tip sina	DIN
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Placi detasabile Cablul sau tub Canal de cabluri Placi cu decupaje
numar blocuri terminale	1 impamantare (Quick) cu 14borne
Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm² pentru impamantare 11 x 4 mm² pentru impamantare
material carcasa	Partea din spate technoplastic Parte frontala technoplastic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Culoare	Cofret:alb (RAL 9016) Parte frontala:gri (RAL 7004)
tara vizata	Danemarca Spania
adancime de montaj	0 mm
adancime interioara	95 mm

Mediu

rezistenta la foc	Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C
grad de protectie IP	IP30 fara usa IP40 cu usa
grad de protectie IK	IK08 fara usa IK09 cu usa
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,5 cm
Latime prima forma de impachetare	42,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	38,0 cm
Greutate colet(Lbs)	2,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	42
Inaltime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	96,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	11
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No