

Specificații



Eaton 195127

Eaton seriile Moeller xPole - HNB RCBO -
întreruptor automat de curent rezidual cu
protecție la supracurent RCD/MCB C, 16 A, 1
pol + N, , 30 mA

General specifications

NUME PRODUS	RCBO HNB gama xPole, seria Moeller de la Eaton - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent
--------------------	---

COD DE CATALOG	195127
-----------------------	--------

EAN	9010238060906
------------	---------------

LUNGIME/ADÂNCIME PRODUS	80 mm
------------------------------------	-------

ÎNĂLȚIMEA PRODUSULUI	73 mm
-----------------------------	-------

LĂȚIMEA PRODUSULUI	35 mm
---------------------------	-------

GREUTATEA PRODUSULUI	0.203 kg
---------------------------------	----------

CONFORMITATE(ĂȚI)	Marcat CE RoHS conform
--------------------------	---------------------------

CERTIFICARE(ĂRI)	CE
-------------------------	----

CODUL MODELULUI	HNB-C16/1N/003
------------------------	----------------



Powering Business Worldwide

Delivery program	
NUMĂR DE POLI (PROTEJAȚI)	1
NUMĂR DE POLI (TOTAL)	2
CARACTERISTICĂ DECONECTARE	C
VALOAREA NOMINALĂ A AMPERAJULUI	16 A
CURRENT NOMINAL	16 A
VALOARE NOMINALĂ CURENT DE DEFECT	0.03 A
TIP	RCBO

Technical Data - Electrical	
TIP DE TENSIUNE	c.a.
VALOARE NOMINALĂ TENSIUNE	230 V
TENSIUNEA DE FUNCȚIONARE NOMINALĂ UE - MAX.	230 V
TENSIUNE DE IZOLAȚIE NOMINALĂ (UI)	500 V
TENSIUNE NOMINALĂ ADMISIBILĂ DE IMPULS (UIMP)	4kV
INTERVAL DE FRECVENȚĂ	50 Hz
TIP CURENT DE SCURGERE	c.a.
CAPACITATE NOMINALĂ DE RUPERE LA SCURTCIRCUIT (EN 60947-2)	0 kA
CAPACITATE NOMINALĂ DE RUPERE LA SCURTCIRCUIT (EN 61009)	6 kA
CAPACITATE NOMINALĂ DE RUPERE LA SCURTCIRCUIT (EN 61009-1)	6 kA
CAPACITATE CURENT MODULAT	0.25 kA
CARACTERISTICĂ DECONECTARE	Fără întârziere
GRAD DE POLUARE	*2

Technical Data - Mechanical

LĂRGIMEA NUMĂRULUI
DE DISTANȚE MODULARE 2

ADÂNCIME INTRINSECĂ 69.5 mm

METODĂ DE MONTARE Șină DIN

GRAD DE PROTECȚIE IP20

SECȚIUNE
TRANSVERSALĂ
CONDUCTOR
RACORDABIL (MIEZ
SOLID) - MIN. 1 mm²

SECȚIUNE
TRANSVERSALĂ
CONDUCTOR
RACORDABIL (MIEZ
SOLID) - MAX. 25 mm²

SECȚIUNE
TRANSVERSALĂ
CONDUCTOR
RACORDABIL
(MULTIFILAR) - MIN. 1 mm²

SECȚIUNE
TRANSVERSALĂ
CONDUCTOR
RACORDABIL
(MULTIFILAR) - MAX. 25 mm²

Additional information

CLASĂ LIMITĂ DE
CURENT 3

CARACTERISTICI Comutare neutră
simultană

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

TEMPERATURĂ
AMBIANTĂ DE
FUNCȚIONARE - MAX. 40 °C

TEMPERATURĂ
AMBIANTĂ DE
FUNCȚIONARE - MIN. -25 °C

Resurse

BROȘURI [eaton-xPole-home-leaflet-brosura_xpole-home-ro.pdf](#)

[eaton-xPole-home-leaflet-br003019en-en-gb.pdf](#)

CATALOAGE [eaton-xpole%20home-hnb-hx-rcbo-catalog-ca019023en-en-us.pdf](#)

CHARACTERISTIC CURVE [eaton-xpole-hnb-characteristic-curve-004.jpg](#)

DESENE [eaton-xeffect-frbm6m-wiring-diagram.jpg](#)
[eaton-xpole-pkn6-m-dimensions.jpg](#)
[eaton-xpole-pkn6-m-3d-drawing.jpg](#)

DENUMIREA PROIECTULUI:

NUMĂRUL PROIECTULUI:

PREGĂTIT DE:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Toate drepturile rezervate

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare
pentru a obține cele mai noi
informații despre produse și
asistență.

